

ガス耐食性向上めっき

低コストで高耐食

そのワケは...

ニッケル薄膜化でも
機能UP実現の独自ノウハウ

従来のめっき仕様では、ガス腐食試験で大きな腐食が発生していた製品に対し特殊な高耐食性Niめっきをご提案。2種混合ガス腐食試験での耐食性が大幅に向上し、さらにNi膜厚をさげることに成功しています。



Ni 4.0 μ m / Au 0.76 μ m 封孔処理あり

低コスト
高機能化



改良Ni 2.0 μ m / Au 0.76 μ m 封孔処理あり

試験条件
*ガス濃度: H₂S 1ppm/SO₂ 2ppm
*温度: 40℃ *湿度: 80%
*時間: 72時間



上田鍍金株式会社

〒615-0052 京都市右京区西院清水町134
FAX: 075-321-4680 / URL: www.ueda-p.co.jp

独自の表面処理技術ノウハウでお客様の開発課題の解決に向け挑戦を続けています。
どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

☎ 075-313-5111

お客様の開発パートナーとしての私たちの強み

めっき加工ラインは全て内製化しています

めっきラボによる開発支援体制を確立しています

万全の検査体制で安定品質を担保します



日経ものづくり 2014 年 11 月号 読者が選んだ広告

《- 理解度 (部分広告部門) - 月間広告賞》

上田鍍金 様